



## **Мощность, надежность и долговечность**

Мощность и эксплуатационные показатели этих генераторов на один уровень выше. Генераторы Yamaha серии EDL обеспечат вам высокие мощность и продолжительность непрерывной работы в сочетании с исключительными надежностью и долговечностью, что очень важно для любых домашних работ и профессиональной деятельности.

- ▶ Щеточный генератор
- ▶ Система контроля уровня масла. Двигатель автоматически останавливается при снижении уровня (давления) масла ниже определенного значения.
- ▶ Неплавкий автоматический выключатель позволяет легко включить и отключить выходную цепь переменного тока.
- ▶ Указатель уровня топлива обеспечивает визуальный контроль уровня топлива.
- ▶ Вольтметр обеспечивает визуальный контроль напряжения.
- ▶ Электростартер облегчает запуск
- ▶ Рама. Простота переноски и надежная защита
- ▶ Топливный бак большой емкости
- ▶ Высокомощный двигатель новой конструкции

**Двигатель**

Рабочий объем	1,335 куб. см
Максимальная выходная мощность	18.8 кВт / 3,000 об/мин
Тип стартера	Электрический

**Генератор**

Тип генератора	Дизельный, 4-тактный
Частота	50 Гц
Номинальная выходная мощность переменного тока	21,000 ВА
Макс. выходная мощность переменного тока	23,000 ВА
Переменное напряжение	220/380 В
Номинальный ток	31.9 А
Фазы	Трехфазный
Время работы без дозаправки	129 ч


**Габариты**

Общая длина	1,380 мм
Общая ширина	700 мм
Общая высота	945 мм
Масса (кг)	380 кг
Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей)	6.0 л
Емкость топливного бака	80.0 л
Уровень шума на расстоянии 7 м	81.0 дБ (А)

Цвета



Blue

 **YAMAHA**  
**GENUINE**  
Parts & Accessories

Узнать больше о  
Yamaha EDL26000TE при помощи  
вашего мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»  
125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14